



Beton decor

BETON DECOR é un impregnante protettivo a solvente appositamente formulato con una resina dotata di eccezionale compatibilità con supporti cementizi e pietre naturali. **BETON DECOR** non modifica drasticamente la permeabilità al vapore del supporto ma realizza uno strato protettivo e impermeabile agli agenti atmosferici, se in esterno, e a trattamenti di lavaggio, se in interno. **BETON DECOR** può essere impiegato con successo nel trattamento conservativo di pietre e laterizi, dei quali non modifica molto l'aspetto.

COLORE: Trasparente incolore.

PREPARAZIONE DEL FONDO: La superficie da trattare deve essere esente da grasso, sfarinamenti superficiali e polvere; se necessario procedere ad una pulizia meccanica, manuale o ad una leggera sabbiatura.

APPLICAZIONE: Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
Applicare una prima ripresa di **BETON DECOR** diluito al 20-30% con diluente sintetico avendo cura di ben distribuire il prodotto sulla superficie da trattare.
Applicare, ad essiccazione avvenuta, una seconda ripresa di **BETON DECOR** diluita con diluente sintetico al 10-20%.
Nel caso in cui si vogliano impermeabilizzare pavimentazioni in mattone o pietra o piastrelle sia in interno che in esterno ripetere le applicazioni fino a completa saturazione del supporto tenendo presente che l'aspetto finale acquirerà brillantezza in funzione delle riprese applicate.
BETON DECOR può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo.
Non applicare su superfici umide e proteggere dalla pioggia per almeno 24 ore dopo l'applicazione; l'essiccazione in profondità e la completa lavabilità intervengono dopo 48 ore dall'applicazione.
Pulire gli strumenti di applicazione con apposito diluente sintetico immediatamente dopo l'uso.



Beton decor

>BETON DECOR		N B 04
		REV 0
		15/02/2006
		SPEC. REF.
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina acrilica modificata	
Peso specifico:	0,90 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	50-100 CPS a 20° C. RPM 5 S. 3	UNI 8490
% Solidi in peso:	20 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione: da +0°C a +40°C		
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	Diluire al 20-30% con diluente sintetico in prima mano. Diluire al 10-20% con diluente sintetico in seconda mano.	
Tempo di essiccazione:	2 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 8/12 ore	
Resa:	da 0,150 a 0,200 l/mq. di prodotto per mano,	
Confezioni:	15 l - l 2,5	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità