



# Borgo antico

**BORGH ANTIICO** é una pittura murale a base di grassello di calce a lunga stagionatura che dona alla parete un aspetto sfumato e morbido, nelle tonalità pastello.

L'elevata traspirabilità e l'effetto cromatico disuniforme rendono il prodotto adatto al restauro di edifici storici e monumentali.

**COLORE:** Bianco - opaco  
Altre tinte ottenibili su richiesta.

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** **Fondi nuovi:** si consiglia, nella stagione calda, prima dell'applicazione di inumidire sempre la parete con acqua (tecnica che ricorda l'affresco).

Non è necessario altro trattamento preventivo.

**Fondi vecchi:** la caratteristica dei prodotti a calce é di ancorarsi al supporto, che deve essere della stessa natura, attraverso una reazione chimica; quindi nel caso di supporti già trattati é necessario isolare o possibilmente asportare completamente tutto quanto di sintetico applicato in precedenza. Applicare quindi una mano preventiva di nostro **SAIFSEAL DUR consolidante** diluito in acqua al 300%.

**Fondi con presenza di muffe:** applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

**APPLICAZIONE:** Diluire **BORGH ANTIICO** in prima mano con acqua, al 30-35% secondo l'assorbimento del fondo da trattare .

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 6-8 ore applicare una seconda mano di **BORGH ANTIICO**, diluita al 20-25% con acqua.

Per ottenere l'effetto estetico particolare a macchie e sfumature di diversa intensità di colore, **BORGH ANTIICO** deve essere applicato a pennello, avendo cura di distribuire il prodotto in modo disuniforme e a pennellate incrociate. Non applicare quando è prevista una temperatura al di sotto di +5°C.. Non applicare in presenza di forte vento. Non applicare su pareti calde o esposte in pieno sole.



# Borgo antico

Essendo privo di solvente **BORGIO ANTICO** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa. **BORGIO ANTICO** è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali, scuole e/o in ambienti pubblici.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua tiepida e sapone immediatamente dopo l'uso.

Per garantire una migliore tenuta nel tempo, nel caso di applicazione in esterno, si consiglia la sovrapposizione finale di una mano di **CASANOVA SEAL**, protettivo trasparente all'acqua a base di resine silossaniche, che non altera in alcun modo la traspirabilità dei supporti trattati (vedi scheda tecnica **CASANOVA SEAL**).

<b>&gt;BORGIO ANTICO</b>		N B 03
		REV 0
		DEL 17/10/2005
		SPEC. B 03 REF.
<b>SCHEDA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	Grassello di calce	
Peso specifico:	1,50 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	11÷13	UNI 8311
Viscosità:	25000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	63%± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da + 5°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	20 30% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 6 -8 ore	
Resa:	da 4 a 6 mq/l per mano di prodotto in funzione dell'assorbimento del supporto	
Confezioni:	5 kg - 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

**SAIF s.r.l.**  
VIA ACQUI, 31  
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY  
Tel. (0131) 269207 – 269208  
Fax (0131) 269200

e-mail: [saif@saifspa.it](mailto:saif@saifspa.it)  
[www.saifspa.it](http://www.saifspa.it)