



Casanova wax

CASANOVA WAX è una cera liquida di finitura per rivestimenti a spatolato veneziano, in base ragia minerale. Ravviva e rende più luminosi i colori, lasciando un velo lucido e protettivo.

Applicabile in interno ed esterno.

COLORE: liquido denso bianco

APPLICAZIONE: Idoneo per tutti i supporti a base di calce, ben asciutti, esenti da untuosità.

Applicare una ripresa di **CASANOVA WAX**, pronto all'uso, a pennello o a spruzzo. Lasciare asciugare e lucidare con spatola o panno morbido.

Nel caso di supporti molto assorbenti o ai quali si intenda dare grande idrorepellenza, applicare una seconda ripresa.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Non applicare in presenza di forte vento o in pieno sole. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 24 ore dall'applicazione.



Casanova wax

Finiture e protettivi

>CASANOVA WAX		N C 06
		REV 0
		24/05/2006
		SPEC. REF.
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	cere naturali - paraffine	
Peso specifico:	0,80 kg /l \pm 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	1000 CPS	UNI 8490
% Solidi in peso:	13 % \pm 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +5° C a +45°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +25°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto	
Resa:	da 0,8 a 1 ℓ /mq. di prodotto per mano,	
Confezioni:	0,300 ℓ - 1 ℓ - 2,5 ℓ	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.