



Effetto cera

EFFETTO CERA é una finitura "a poro semichiuso" che, pur non formando un film compatto, impermeabilizza il legno lasciandolo comunque traspirare. Non sfoglia nel tempo e richiede solo una leggera carteggiatura nei lavori di ripristino. E' la soluzione piú versatile per tutte le condizioni climatiche oltre che la piú tecnologicamente avanzata.

COLORE: Incolore..

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una o piú passate di impregnante per legno **WOOD PROTECTOR** impregnante colorato, nella tonalità prescelta al fine di proteggere il legno dall' aggressione di micro-organismi.

Fondi vecchi: asportare completamente ogni finitura o trattamento preesistente. Raggiunto il legno vivo procedere come su fondi nuovi.

Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in piú riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa indi procedere come su fondi nuovi.

APPLICAZIONE: **EFFETTO CERA** è pronto all'uso. In caso di legno con altissimo assorbimento diluire la prima mano con acqua ragia al 5/10 %. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare almeno due/ tre mani di **EFFETTO CERA** intervallate tra di loro di 6-8 ore.

EFFETTO CERA può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo o airless.

Pulire gli strumenti d'applicazione con acqua ragia o diluente sintetico.



Effetto cera

>EFFETTO CERA		N E 01
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. E 01
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Oleo - uretanica alifatica	
Peso specifico:	0,95 kg /l \pm 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	900÷ 1100 CPS a 20° C. S. 2 RPM 2 \pm 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	% \pm 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	Sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 24 ore	
Resa:	da 8 a 10 mq/l	
Confezioni:	0,750 l - 2,5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.