



Rasoplast

RASOPLAST è una pasta per rasatura pronta all'uso disponibile in tre diverse granulometrie e applicabile sia in interno che in esterno. Indispensabile ove necessiti trasformare un fondo non liscio in una superficie più liscia, compatta e adatta ad essere rifinita con materiali di decorazione (stucchi antichi, effetti multicolore, velature ecc.).

COLORE: grigio chiaro.

APPLICAZIONE: Idoneo su intonaco cementizio sano, privo di impurità, muschi e untuosità.
Applicare una ripresa di **RASOPLAST** con frattazzo in acciaio inox avendo cura di stendere il più uniformemente possibile il materiale. Volendo si può passare dopo alcuni minuti o un frattazzo in plastica inumidito con acqua o un frattazzo in spugna al fine di rendere ancora più liscia la superficie.



Rasoplast

>RASOPLAST		N R 01
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. R 01
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina stirolo acrilica	
Peso specifico:	1,84 kg /l \pm 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	400000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 2 \pm 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	88,6% \pm 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +35°C	
Temperatura di conservazione:	da + 5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto 72 ore asciutto in profondità	
Resa:	da 1,5 a 2 kg/mq per la granulometria fine da 2 a 3 kg/mq per la granulometria media in funzione del tipo di supporto	
Confezioni:	5 kg – 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità