



# Wood protector green

**WOOD PROTECTOR GREEN** è un impregnante ad alto contenuto antibatterico e insetticida. È idrorepellente, antitarlo, resistente ai raggi U.V. e garantisce, se applicato in più riprese, fino a completo assorbimento da parte del supporto, una ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'aggressione di muffe, tarli, insetti etc. Inoltre conferisce al supporto trattato un piacevole aspetto estetico e diversi effetti legno a seconda del colore prescelto. **WOOD PROTECTOR GREEN** è un prodotto all'acqua senza solventi senza sostanze tossiche o nocive per la salute di chi lo applica in quantità superiori a quanto previsto dalla direttiva 1999/45/CE.

**COLORE:** 12 tinte di cartella  
Altre tinte ottenibili con tintometro.

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** **Su legno nuovo:** carteggiare preventivamente la superficie al fine di eliminare il classico pelo del legno. Ripetere la carteggiatura dopo la prima mano.  
**Su legno già trattato:** carteggiare accuratamente tutte le precedenti applicazioni e, solo se si riuscirà ad arrivare sul legno vivo, si potrà procedere con il trattamento **WOOD PROTECTOR GREEN**, in quanto è necessario, per tale trattamento, garantire l'assorbimento del supporto.

**APPLICAZIONE:** **WOOD PROTECTOR GREEN** è pronto all'uso.  
Mescolare accuratamente prima dell'uso, indi applicare una o più riprese di **WOOD PROTECTOR GREEN CHROM**, nel colore prescelto, fino ad ottenere la tonalità desiderata. Applicare indi **WOOD PROTECTOR GREEN** incolore fino a completa saturazione del legno da trattare.  
Dopo l'applicazione dell'impregnante, per una migliore protezione dall'aggressione di microrganismi, si consiglia di procedere all'applicazione di due mani di **EFFETTO CERA GREEN** finitura all'acqua, che, non formando un film compatto, impermeabilizza il legno lasciandolo comunque traspirare. È la soluzione più versatile per le varie condizioni climatiche oltre che la più tecnologicamente avanzata.  
Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo.  
Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con acqua tiepida.  
Non applicare in condizioni critiche di umidità, o in caso di pioggia. Non applicare a temperatura inferiore ai 10° C..



# Wood protector green

Si ricorda che le tinte di cartella possono subire anche notevoli variazioni a seconda dei diversi tipi di legno trattato; si consiglia pertanto di fare qualche prova per controllare anzitempo il risultato finale.

<b>&gt;WOOD PROTECTOR GREEN</b>		N W 04
		REV 0
		30/09/2005
		SPEC. W 04 REF.
<b>SCHEDA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	acrilico modificato	
Peso specifico:	1,00 kg /l $\pm$ 2% a seconda dei colori	UNI 8910
pH:	8÷9	UNI 8311
Viscosità:	200÷400 CPS a 20° C. S. 2 RPM 0,5 $\pm$ 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	12,4 % $\pm$ 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +35°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi. Teme il gelo	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 24 ore	
Resa:	da 8 a 10 mq/l per mano in funzione del tipo e stagionatura del legno (molto elevata ad esempio su "Abete")	
Confezioni:	0,750 l - 2,5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.