



Xilowax

XILOWAX è una pasta protettiva dotata di elevato potere penetrante creata appositamente per migliorare le caratteristiche della nostra **PIETRA ANTICA**, applicata sia in interno che in esterno.

La calibrata combinazione di cere e resine silossaniche garantisce sia una **elevata** ed **immediata** protezione contro gli agenti atmosferici, sia una **duratura** azione idrorepellente, senza modificare la permeabilità al vapore del supporto.

Queste caratteristiche facilitano l'adeguata stagionatura dei leganti minerali presenti nel rivestimento, impedendo la formazione di inestetiche macchie bianche.

XILOWAX può essere applicato con successo sul **MANTOVANO - SENESE - POMPEIANO**, migliorando la resistenza all'invecchiamento, facilitandone la pulizia e la manutenzione.

COLORE: trasparente incolore.

APPLICAZIONE: Applicare direttamente sul muro con un panno. Distribuire uniformemente il prodotto fino al totale assorbimento del liquido. Ad assorbimento completato, con un panno asciutto, strofinare sino ad ottenere l'effetto lucido desiderato.



Xilowax

>XILOWAX		N X 06
		REV 0
		05/11/2004
		SPEC. REF. X 06
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina silossanica modificata	
Peso specifico:	0,8 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	500÷1000 CPS a 20° C. S. 1 RPM 1 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	19,5 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +0°C a +45°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +35°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto	
Resa:	da 6 a 8 mq/l di prodotto diluito in funzione della preparazione del supporto	
Confezioni:	1 l - 5 l - 10 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.